

**Padanga 12-16.5 14PR KNK65 TL Seha**

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Categoría                    | Neumáticos industriales |
| Tamaño                       | 12-16.5                 |
| Modelo                       | KNK65                   |
| Número de capas (PR)         | 14                      |
| Índice de carga              | 148                     |
| Índice de velocidad (SI)     | A3                      |
| Capacidad de carga, kg       | 3150                    |
| Velocidad máxima, km/h       | 15                      |
| Presión De Inflado, atm      | 6.12                    |
| Análogo                      |                         |
| Valor recomendado/permitido  | 9.75                    |
| Radial/Diagonal              | Diagonal                |
| Diámetro Exterior (OD), mm   |                         |
| Ancho de sección (AS), mm    |                         |
| Altura estática              | 380                     |
| Circunferencia de rodaje, mm | 2580                    |
| TT / TL                      | TL                      |
| Komplektacija                | TL                      |

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Entrega     | 1-5 días laborables |
| Garantía    | 24 meses            |
| Descripción |                     |

Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" nepisiima atsakomybės dėl problemų, kilusių su informacijos naudojimu.