

**Padanga 320/60-12 MIM 374 R1 MRL 12PR 136A6/132A8 TL (egl.)**

| Entrega     | --- | Categoría                    | Neumáticos para la técnica de agricultura |
|-------------|-----|------------------------------|---|
| Garantía    |     | Tamaño                       | 320/60-12                                 |
|             |     | Modelo                       | MIM 374 R1                                |
|             |     | Número de capas (PR)         | 12  |
|             |     | Índice de carga              | 132                                       |
|             |     | Índice de velocidad (SI)     | A8  |
|             |     | Capacidad de carga, kg       | 2000                                      |
|             |     | Velocidad máxima, km/h       | 40  |
|             |     | Presión De Inflado, atm      | 4.0                                       |
|             |     | Análogo                      |   |
|             |     | Diámetro Exterior (OD), mm   | 689                                       |
|             |     | Ancho de sección (AS), mm    | 328                                       |
|             |     | Circunferencia de rodaje, mm | 2111                                      |
|             |     | Altura estática              | 327                                       |
|             |     | Valor recomendado/permitido  | 10.5L                                     |
|             |     | Radial/Diagonal              | Diagonal                                  |
|             |     | País de origen               | Indija                                    |
|             |     | TT / TL                      | TL  |
|             |     | Komplektacija                | TL  |
| Descripción |     |                              |   |

Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" nepisiima atsakomybės dėl problemų, kilusių su informacijos naudojimu.