

Padanga 420/85R28 LR861 Ling Long 139A8/136B TL

| | | | |
|-------------|----------|------------------------------|---|
| Entrega | --- | Categoría | Neumáticos para la técnica de agricultura |
| Garantía | 60 meses | Tamaño | 420/85R28 |
| | | Modelo | LR650 |
| | | Número de capas (PR) | |
| | | Índice de carga | 139 |
| | | Índice de velocidad (SI) | A8 |
| | | Capacidad de carga, kg | 2430 |
| | | Velocidad máxima, km/h | 40 |
| | | Presión De Inflado, atm | 1.6 |
| | | Análogo | |
| | | Diámetro Exterior (OD), mm | 1425 |
| | | Ancho de sección (AS), mm | 418 |
| | | Circunferencia de rodaje, mm | |
| | | Altura estática | |
| | | Valor recomendado/permitido | W15L - 28; W13 - 38; W14L - 38 |
| | | Radial/Diagonal | Radial |
| | | País de origen | Kinija |
| | | TT / TL | TL |
| | | Komplektacija | TL |
| Descripción | | | |

Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" nepisiima atsakomybės dėl problemų, kilusių su informacijos naudojimu.