

## Padanga 10.0/75-15.3 18PR IM-18 TVS 2.38t/40km/h\_ 2.64t/30km/h\_ 8.9atm.TL (ž/?)



| Categoría                    | Neumáticos para la técnica de agricultura |
|------------------------------|---|
| Tamaño                       | 10.0/75-15.3                              |
| Modelo                       | IM18                                      |
| Número de capas (PR)         | 18  |
| Índice de carga              | 138 / 132                                 |
| Índice de velocidad (SI)     | A8  |
| Capacidad de carga, kg       | 2360 / 2000                               |
| Velocidad máxima, km/h       | 40  |
| Presión De Inflado, atm      | 8.5; 7                                    |
| Análogo                      |   |
| Diámetro Exterior (OD), mm   | 756                                       |
| Ancho de sección (AS), mm    | 265                                       |
| Circunferencia de rodaje, mm | 2198                                      |
| Altura estática              | 338                                       |
| Valor recomendado/permitido  | 9   |
| Radial/Diagonal              | Diagonal                                  |
| País de origen               | India                                     |
| TT / TL                      | TL  |
| Komplektacija                | TL  |

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Entrega     | 1-5 días laborables |
| Garantía    | 12 meses            |
| Descripción |                     |

Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" nepisiima atsakomybės dėl problemų, kilusių su informacijos naudojimu.