

**Padanga 6.50-16 6PR F-2 TVS 0.62t/30km/h\_3.2atm.TT (ž/?)**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Categoría                    | Neumáticos para la técnica de agricultura |
| Tamaño                       | 6.50-16                                   |
| Modelo                       | F2  |
| Número de capas (PR)         | 6   |
| Índice de carga              | 91  |
| Índice de velocidad (SI)     | A6  |
| Capacidad de carga, kg       | 620                                       |
| Velocidad máxima, km/h       | 30  |
| Presión De Inflado, atm      | 3.30                                      |
| Análogo                      |   |
| Diámetro Exterior (OD), mm   | 770                                       |
| Ancho de sección (AS), mm    | 182                                       |
| Circunferencia de rodaje, mm | 2265                                      |
| Altura estática              | 357                                       |
| Valor recomendado/permitido  | 6   |
| Radial/Diagonal              | Diagonal                                  |
| País de origen               | India                                     |
| TT / TL                      | TT  |
| Komplektacija                | BE KAM.                                   |

|             |          |
|-------------|----------|
| Entrega     | ---      |
| Garantía    | 12 meses |
| Descripción |          |

Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" nepisiima atsakomybės dėl problemų, kilusių su informacijos naudojimu.