

Padanga 7.50-16 AS 504 BKT 8PR 119A6/115A8 TT

| Categoría | Neumáticos para la técnica de agricultura |
|------------------------------|---|
| Tamaño | 7.50-16 |
| Modelo | AS 504 |
| Número de capas (PR) | 8 |
| Índice de carga | 119 |
| Índice de velocidad (SI) | A6 |
| Capacidad de carga, kg | 1360 |
| Velocidad máxima, km/h | 30 |
| Presión De Inflado, atm | 4.4 |
| Análogo | |
| Diámetro Exterior (OD), mm | 803 |
| Ancho de sección (AS), mm | 209 |
| Circunferencia de rodaje, mm | 2393 |
| Altura estática | 372 |
| Valor recomendado/permitido | 5.50F; 4.50E, 5.00F |
| Radial/Diagonal | Diagonal |
| País de origen | India |
| TT / TL | TT |
| Komplektacija | BE KAM. |

| | |
|-------------|----------|
| Entrega | --- |
| Garantía | 60 meses |
| Descripción | |

Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" nepisiima atsakomybės dėl problemų, kilusių su informacijos naudojimu.