

Padanga 17.5LR24 (460/70R24) IM-302 Rosava 159A8 TL

| | |
|------------------------------|---|
| Categoría | Neumáticos para la técnica de agricultura |
| Tamaño | 17.5LR24 |
| Modelo | IM302 |
| Número de capas (PR) | |
| Índice de carga | 159 |
| Índice de velocidad (SI) | A8 |
| Capacidad de carga, kg | 4375 |
| Velocidad máxima, km/h | 40 |
| Presión De Inflado, atm | 4.0 |
| Análogo | 17.5L-24 |
| Diámetro Exterior (OD), mm | 1254 |
| Ancho de sección (AS), mm | 465 |
| Circunferencia de rodaje, mm | |
| Altura estática | 568 |
| Valor recomendado/permitido | DW15L/DW14L;DW16L |
| Radial/Diagonal | Radial |
| País de origen | Ukraina |
| TT / TL | TL |
| Komplektacija | TL |

| | |
|-------------|----------|
| Entrega | --- |
| Garantía | 12 meses |
| Descripción | |

Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" nepisiima atsakomybės dėl problemų, kilusių su informacijos naudojimu.