

Padanga 10.0/75-15.3 VL-30 Voltyre 12PR 126A6 TT

| Categoría | Neumáticos para la técnica de agricultura |
|------------------------------|---|
| Tamaño | 10.0/75-15.3 |
| Modelo | VL30 |
| Número de capas (PR) | 12 |
| Índice de carga | 126 |
| Índice de velocidad (SI) | A6 |
| Capacidad de carga, kg | 1695 |
| Velocidad máxima, km/h | 30 |
| Presión De Inflado, atm | 4.7 |
| Análogo | |
| Diámetro Exterior (OD), mm | 780 |
| Ancho de sección (AS), mm | 264 |
| Circunferencia de rodaje, mm | |
| Altura estática | 360 |
| Valor recomendado/permitido | 9.00-15.3 |
| Radial/Diagonal | Diagonal |
| País de origen | Rusija |
| TT / TL | TT |
| Komplektacija | su kam. |

| | |
|-------------|----------|
| Entrega | --- |
| Garantía | 12 meses |
| Descripción | |

Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" nepisiima atsakomybės dėl problemų, kilusių su informacijos naudojimu.