

Padanga 600/50-22.5 IMF-18 PETLAS 16PR 165/153A8 TL

| Categoría | Neumáticos para la técnica de agricultura |
|------------------------------|---|
| Tamaño | 600/50-22.5 |
| Modelo | IMF18 |
| Número de capas (PR) | 16 |
| Índice de carga | 165 |
| Índice de velocidad (SI) | A8 |
| Capacidad de carga, kg | 5150 |
| Velocidad máxima, km/h | 40 |
| Presión De Inflado, atm | 2.6 |
| Análogo | |
| Diámetro Exterior (OD), mm | 1172 |
| Ancho de sección (AS), mm | 611 |
| Circunferencia de rodaje, mm | |
| Altura estática | |
| Valor recomendado/permitido | AG20.00 |
| Radial/Diagonal | Diagonal |
| País de origen | Turkija |
| TT / TL | TL |
| Komplektacija | TL |

| | |
|-------------|---------------------|
| Entrega | 1-5 días laborables |
| Garantía | 60 meses |
| Descripción | |

Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" nepisiima atsakomybės dėl problemų, kilusių su informacijos naudojimu.