

## Padanga 230/95R44 (9.5R44) TA120 Petlas 132A8/132B TL



|                              |                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------|
| Categoría                    | Neumáticos para la técnica de agricultura |
| Tamaño                       | 230/95R44                                 |
| Modelo                       | TRC27                                     |
| Número de capas (PR)         |                                           |
| Índice de carga              | 137                                       |
| Índice de velocidad (SI)     | A8                                        |
| Capacidad de carga, kg       | 2300                                      |
| Velocidad máxima, km/h       | 40                                        |
| Presión De Inflado, atm      | 3.6                                       |
| Análogo                      | 9.5-44                                    |
| Diámetro Exterior (OD), mm   | 1568                                      |
| Ancho de sección (AS), mm    | 230                                       |
| Circunferencia de rodaje, mm |                                           |
| Altura estática              | 733                                       |
| Valor recomendado/permitido  | W7; W8                                    |
| Radial/Diagonal              | Radial                                    |
| País de origen               | Rusija                                    |
| TT / TL                      | TL                                        |
| Komplektacija                | TL                                        |

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Entrega     | 1-5 días laborables |
| Garantía    | 60 meses            |
| Descripción |                     |

Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" nepisiima atsakomybės dėl problemų, kilusių su informacijos naudojimu.