

**Padanga 315/60R22.5 GR-A1 Advance 20PR 154/150L TL M+S 3PMSF (univ.)**

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Categoría                        | Neumáticos para los camiones y autobuses |
| Tamaño                           | 315/60R22.5                              |
| Eje                              | Multi-posición                           |
| Temporada                        | Žiemin? M+S                              |
| Modelo                           | GRA1                                     |
| Número de capas (PR)             | 20                                       |
| Índice de carga                  | 154 / 150                                |
| Índice de velocidad (SI)         | L  |
| Capacidad de carga, kg           | 3750 / 3350                              |
| Velocidad máxima, km/h           | 120                                      |
| Presión De Inflado, atm          | 9  |
| Análogo                          |  |
| Valor recomendado/permitido      | 9.75                                     |
| Diámetro Exterior (OD), mm       | 950                                      |
| Ancho de sección (AS), mm        | 313                                      |
| Altura estática                  |  |
| Circunferencia de rodaje, mm     |  |
| TT / TL                          | TL                                       |
| Komplektacija                    | TL                                       |
| Eficacia del uso del combustible | C  |
| Adherencia en superficie mojada  | C  |
| Ruido generado, dB               | 73                                       |

Entrega 1-5 días laborables

Garantía

Descripción

Visa aukš?iau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pob?džio. "Protekta" nepisiima atsakomyb?s d?l problem? kilusi? su informacijos naudojimu.