

**Padanga 285/70R19.5 RT-500 Double Coin 20PR 150/148J TL (tr)**

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Categoría                        | Neumáticos para los camiones y autobuses |
| Tamaño                           | 285/70R19.5                              |
| Eje                              | Remolque                                 |
| Temporada                        |  |
| Modelo                           | RT500                                    |
| Número de capas (PR)             | 20                                       |
| Índice de carga                  | 150 / 148                                |
| Índice de velocidad (SI)         | J  |
| Capacidad de carga, kg           | 2900 / 2725                              |
| Velocidad máxima, km/h           | 100                                      |
| Presión De Inflado, atm          | 8.5                                      |
| Análogo                          |  |
| Valor recomendado/permitido      | 8.25                                     |
| Diámetro Exterior (OD), mm       | 895                                      |
| Ancho de sección (AS), mm        | 280                                      |
| Altura estática                  |  |
| Circunferencia de rodaje, mm     |  |
| TT / TL                          | TL                                       |
| Komplektacija                    | TL                                       |
| Eficacia del uso del combustible | C  |
| Adherencia en superficie mojada  | D  |
| Ruido generado, dB               | 75                                       |

|          |          |
|----------|----------|
| Entrega  | ---      |
| Garantía | 12 meses |

Descripción

Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" nepisiima atsakomybės dėl problemų, kilusių su informacijos naudojimu.