

Padanga 385/65R22.5 Bel-146 Belshina 160K TL

| | |
|----------------------------------|--|
| Categoría | Neumáticos para los camiones y autobuses |
| Tamaño | 385/65R22.5 |
| Eje | Remolque |
| Temporada | M+S |
| Modelo | BEL146 |
| Número de capas (PR) | |
| Índice de carga | 160 |
| Índice de velocidad (SI) | K |
| Capacidad de carga, kg | 4500 |
| Velocidad máxima, km/h | 110 |
| Presión De Inflado, atm | 9.20 |
| Análogo | |
| Valor recomendado/permitido | 11,75x22,5; 12,25x22,5 |
| Diámetro Exterior (OD), mm | 1072 |
| Ancho de sección (AS), mm | 389 |
| Altura estática | |
| Circunferencia de rodaje, mm | |
| TT / TL | TL |
| Komplektacija | TL |
| Eficacia del uso del combustible | |
| Adherencia en superficie mojada | |
| Ruido generado, dB | |

| | |
|----------|----------|
| Entrega | --- |
| Garantía | 12 meses |

Descripción

Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" nepisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.