

**Padanga 12.00R20 Kama-402 18PR 154/149J TTF**

| Categoría                        | Neumáticos para los camiones y autobuses |
|----------------------------------|--|
| Tamaño                           | 12.00R20                                 |
| Eje                              |  |
| Temporada                        | M+S                                      |
| Modelo                           | Kama402                                  |
| Número de capas (PR)             | 18                                       |
| Índice de carga                  | 154 / 149                                |
| Índice de velocidad (SI)         | J  |
| Capacidad de carga, kg           | 3750 / 3250                              |
| Velocidad máxima, km/h           | 100                                      |
| Presión De Inflado, atm          | 8.4                                      |
| Análogo                          | 320-508                                  |
| Valor recomendado/permitido      | 8,5-20; 7,7-20                           |
| Diámetro Exterior (OD), mm       | 1122                                     |
| Ancho de sección (AS), mm        | 313                                      |
| Altura estática                  | 526                                      |
| Circunferencia de rodaje, mm     |  |
| TT / TL                          | TT                                       |
| Komplektacija                    | be kam. ir jst.                          |
| Eficacia del uso del combustible | F  |
| Adherencia en superficie mojada  | B  |
| Ruido generado, dB               | 77                                       |

|          |          |
|----------|----------|
| Entrega  | ---      |
| Garantía | 12 meses |

## Descripción

Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" nepisiima atsakomybės dėl problemų, kilusių su informacijos naudojimu.