

Padanga 12.00R20 ID-304, U-4 Kama 16PR 150/146J TTF

| | |
|----------------------------------|--|
| Categoría | Neumáticos para los camiones y autobuses |
| Tamaño | 12.00R20 |
| Eje | Multi-posición |
| Temporada | M+S |
| Modelo | ID304, U4 |
| Número de capas (PR) | 16 |
| Índice de carga | 150 / 146 |
| Índice de velocidad (SI) | J |
| Capacidad de carga, kg | 3350 / 3000 |
| Velocidad máxima, km/h | 100 |
| Presión De Inflado, atm | 7.7 |
| Análogo | 320-508 |
| Valor recomendado/permitido | 8.5-20 |
| Diámetro Exterior (OD), mm | 1122 |
| Ancho de sección (AS), mm | 313 |
| Altura estática | 526 |
| Circunferencia de rodaje, mm | |
| TT / TL | TT |
| Komplektacija | su kam. be jst. |
| Eficacia del uso del combustible | F |
| Adherencia en superficie mojada | B |
| Ruido generado, dB | 72 |

| | |
|----------|----------|
| Entrega | --- |
| Garantía | 12 meses |

Descripción

Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" nepisiima atsakomybės dėl problemų, kilusių su informacijos naudojimu.