

**Padanga 7.50-20 UTP-173 Rosava 8PR 119/116J TT**

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Categoría                        | Neumáticos para los camiones y autobuses |
| Tamaño                           | 7.50-20                                  |
| Eje                              | Multi-posición                           |
| Temporada                        |  |
| Modelo                           | UTP173                                   |
| Número de capas (PR)             | 8  |
| Índice de carga                  | 119 / 116                                |
| Índice de velocidad (SI)         | J  |
| Capacidad de carga, kg           | 1360 / 1250                              |
| Velocidad máxima, km/h           | 100                                      |
| Presión De Inflado, atm          | 4.4                                      |
| Análogo                          | 220-508                                  |
| Valor recomendado/permitido      | 6,7-20; 6,00-20                          |
| Diámetro Exterior (OD), mm       | 928                                      |
| Ancho de sección (AS), mm        | 213                                      |
| Altura estática                  | 443                                      |
| Circunferencia de rodaje, mm     |  |
| TT / TL                          | TT                                       |
| Komplektacija                    | su kam. ir jst.                          |
| Eficacia del uso del combustible |  |
| Adherencia en superficie mojada  |  |
| Ruido generado, dB               |  |

|          |          |
|----------|----------|
| Entrega  | ---      |
| Garantía | 12 meses |

Descripción

Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" nepisiima atsakomybės dėl problemų, kilusių su informacijos naudojimu.