

**Padanga 1200-500-508 (500/70-508) ID-P284 OMSK 16PR 156F TT**

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Categoría                        | Neumáticos para los camiones y autobuses |
| Tamaño                           | 1200-500-508                             |
| Eje                              | Multi-posición                           |
| Temporada                        |  |
| Modelo                           | IDP284                                   |
| Número de capas (PR)             | 16                                       |
| Índice de carga                  | 156                                      |
| Índice de velocidad (SI)         | F  |
| Capacidad de carga, kg           | 4000                                     |
| Velocidad máxima, km/h           | 80                                       |
| Presión De Inflado, atm          | 5.30                                     |
| Análogo                          | 20.00-20                                 |
| Valor recomendado/permitido      | 514-400; 400G-508                        |
| Diámetro Exterior (OD), mm       | 1185                                     |
| Ancho de sección (AS), mm        | 475                                      |
| Altura estática                  | 548                                      |
| Circunferencia de rodaje, mm     |  |
| TT / TL                          | TT                                       |
| Komplektacija                    | su kam. ir jst.                          |
| Eficacia del uso del combustible |  |
| Adherencia en superficie mojada  |  |
| Ruido generado, dB               |  |

|          |          |
|----------|----------|
| Entrega  | ---      |
| Garantía | 12 meses |

## Descripción

Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" nepisiima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.