

**Padanga 16.9-24 (420/85R24) IND25 Petlas 14PR 152A8 TL**

|  |                      |
|--|----------------------|
| Rūšis                                    | Industrinės padangos |
| Dydis                                    | 16.9-24              |
| Modelis                                  | IND25                |
| Sluoksnių sk. (PR)                       | 14                   |
| Apkrovos ind. (LI)                       | 152                  |
| Greičio ind. (SI)                        | A8                   |
| Maks. rato apkrova, kg                   | 3550                 |
| Maks. greitis, km/h                      | 40                   |
| Slėgis, atm                              | 2.9                  |
| Analogas                                 | 420/85R24            |
| Rekomenduojamas/<br>Leidžiamas ratlankis | DW15L; DW14L         |
| Radialinė/ Diagonalinė                   | Diagonalinė          |
| Geomet. aukštis (OD),<br>mm              | 1310                 |
| Geomet. plotis (SW), mm                  | 429                  |
| Statinis aukštis, mm                     | 592                  |
| Apskritimo ilgis, mm                     | 3799                 |
| TT / TL                                  | TL                   |
| Komplektacija                            | TL                   |

|             |          |
|-------------|----------|
| Pristatymas | 1-5 d.d. |
| Garantija   | 60 mėn.  |
| Aprašymas   |          |

Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" nepriima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.