

Padanga 385/65R22.5 NZ300 Petlas 20PR 164K TL M+S 3PMSF (tr.)



| | |
|------------------------------------------|----------------------|
| Rūšis | Sunkvežimių padangos |
| Dydis | 385/65R22.5 |
| Ašis | Priekaba |
| Sezoniškumas | M+S 3PMSF |
| Modelis | NZ300 |
| Sluoksnių sk. (PR) | 20 |
| Apkrovos ind. (LI) | 164 |
| Greičio ind. (SI) | K |
| Maks. rato apkrova, kg | 5000 |
| Maks. greitis, km/h | 110 |
| Slėgis, atm | 9 |
| Analogas | |
| Rekomenduojamas/ Leidžiamas ratlankis | 11.75 |
| Geomet. aukštis (OD), mm | 1 |
| Geomet. plotis (SW), mm | |
| Statinis aukštis, mm | |
| Apskritimo ilgis, mm | |
| TT / TL | TL |
| Komplektacija | TL |
| Kuro naudojimo efektyvumas | C |
| Sukibimas su šlapia kelio danga | A |
| Skleidžiamas triukšmas, dB | 69 |

Pristatymas ---
Garantija

Aprašymas

Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.