

Padanga 385/55R22.5 KTS300 Ling Long 20PR 160K TL M+S 3PMSF

| | | | |
|-------------|----------|--|----------------------|
| Pristatymas | 1-5 d.d. | Rūšis | Sunkvežimių padangos |
| Garantija | | Dydis | 385/55R22.5 |
| | | Ašis | Priekinė |
| | | Sezoniškumas | M+S 3PMSF |
| | | Modelis | KTS300 |
| | | Sluoksnių sk. (PR) | 20 |
| | | Apkrovos ind. (LI) | 160 |
| | | Greičio ind. (SI) | K |
| | | Maks. rato apkrova, kg | 4500 |
| | | Maks. greitis, km/h | 110 |
| | | Slėgis, atm | 9 |
| | | Analogas | |
| | | Rekomenduojamas/ Leidžiamas ratlankis | 12.25 |
| | | Geomet. aukštis (OD), mm | 996 |
| | | Geomet. plotis (SW), mm | 386 |
| | | Statinis aukštis, mm | |
| | | Apskritimo ilgis, mm | |
| | | TT / TL | TL |
| | | Komplektacija | TL |
| | | Kuro naudojimo efektyvumas | D |
| | | Sukibimas su šlapia kelio danga | C |
| | | Skleidžiamas triukšmas, dB | 73 |
| Aprašymas | | | |

Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.