

## Padanga 385/55R22.5 KTS300 Ling Long 20PR 160K TL M+S 3PMSF

|             |          |                                          |                      |
|-------------|----------|------------------------------------------|----------------------|
| Pristatymas | 1-5 d.d. | Rūšis                                    | Sunkvežimių padangos |
|             |          | Dydis                                    | 385/55R22.5          |
| Garantija   |          | Ašis                                     | Priekinė             |
|             |          | Sezoniškumas                             | M+S 3PMSF            |
|             |          | Modelis                                  | KTS300               |
|             |          | Sluoksnių sk. (PR)                       | 20                   |
|             |          | Apkrovos ind. (LI)                       | 160                  |
|             |          | Greičio ind. (SI)                        | K                    |
|             |          | Maks. rato apkrova, kg                   | 4500                 |
|             |          | Maks. greitis, km/h                      | 110                  |
|             |          | Slėgis, atm                              | 9                    |
|             |          | Analogas                                 |                      |
|             |          | Rekomenduojamas/<br>Leidžiamas ratlankis | 12.25                |
|             |          | Geomet. aukštis (OD),<br>mm              | 996                  |
|             |          | Geomet. plotis (SW), mm                  | 386                  |
|             |          | Statinis aukštis, mm                     |                      |
|             |          | Apskritimo ilgis, mm                     |                      |
|             |          | TT / TL                                  | TL                   |
|             |          | Komplektacija                            | TL                   |
|             |          | Kuro naudojimo<br>efektyvumas            | D                    |
|             |          | Sukibimas su šlapia kelio<br>danga       | C                    |
|             |          | Skleidžiamas triukšmas,<br>dB            | 73                   |
| Aprašymas   |          |                                          |                      |

Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.