

**Padanga 11.00R20 I68A Kama 16PR 150/146K TTF M+S (be jst.)**

Rūšis	Sunkvežimių padangos
Dydis	11.00R20
Ašis	Universali
Sezoniškumas	M+S
Modelis	I68A
Sluoksnių sk. (PR)	16
Apkrovos ind. (LI)	150 / 146
Greičio ind. (SI)	K
Maks. rato apkrova, kg	3350 / 3000
Maks. greitis, km/h	110
Slėgis, atm	8.2
Analogas	300-508
Rekomenduojamas/ Leidžiamas ratlankis	8.0-20
Geomet. aukštis (OD), mm	1082
Geomet. plotis (SW), mm	286
Statinis aukštis, mm	505
Apskritimo ilgis, mm	
TT / TL	TT
Komplektacija	su kam. be jst.
Kuro naudojimo efektyvumas	F
Sukibimas su šlapia kelio danga	B
Skleidžiamas triukšmas, dB	73

Pristatymas	---
Garantija	12 mėn.

**Aprašymas**

Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.