

**Padanga 14.00-20 OI25 Kama 14PR 146G TTF M+S**

|  |                      |
|--|----------------------|
| Rūšis                                    | Sunkvežimių padangos |
| Dydis                                    | 14.00-20             |
| Ašis                                     | Universali           |
| Sezoniškumas                             | M+S                  |
| Modelis                                  | OI25                 |
| Sluoksnių sk. (PR)                       | 14                   |
| Apkrovos ind. (LI)                       | 146                  |
| Greičio ind. (SI)                        | G                    |
| Maks. rato apkrova, kg                   | 3000                 |
| Maks. greitis, km/h                      | 85                   |
| Slėgis, atm                              | 4.2                  |
| Analogas                                 | 370-508              |
| Rekomenduojamas/<br>Leidžiamas ratlankis | 515-254 (254G-508)   |
| Geomet. aukštis (OD),<br>mm              | 1260                 |
| Geomet. plotis (SW), mm                  | 390                  |
| Statinis aukštis, mm                     | 585                  |
| Apskritimo ilgis, mm                     |                      |
| TT / TL                                  | TT                   |
| Komplektacija                            | su kam. be jst.      |
| Kuro naudojimo<br>efektyvumas            | F                    |
| Sukibimas su šlapia kelio<br>danga       | C                    |
| Skleidžiamas triukšmas,<br>dB            | 81                   |

|             |         |
|-------------|---------|
| Pristatymas | ---     |
| Garantija   | 12 mėn. |

**Aprašymas**

Visa aukščiau pateikta informacija yra gauta iš gamintojo. Turinys yra rekomendacinio pobūdžio. "Protekta" neprisima atsakomybės dėl problemų kilusių su informacijos naudojimu.