

**Padanga 28L26 (750/65R26) 329 Alliance 16PR 160A8 TL**

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Категория                     | Сельскохозяйственные шины |
| Пазмер                        | 28L26                     |
| Модель                        | 329                       |
| Норма слойчости               | 16                        |
| Индекс нагрузки (LI)          | 160                       |
| Категория скорости            | A8                        |
| Максимальная нагрузка, кг     | 4500                      |
| Максимальная скорость, км/ч   | 40                        |
| Внутреннее давление, атм      | 2                         |
| Аналог                        | 28LR26                    |
| Наружный диаметр (OD), мм     | 1590                      |
| Ширина профиля (SW), мм       | 714                       |
| Длина окружности ткачения, мм | 4627                      |
| Статический профиля, мм       | 702                       |
| Обод рекомендуемый/ permitted | DW25A                     |
| Радиальная/ Дагиональная      | Дагиональная              |
| Страна                        | Izraelio Valstybė         |
| TT / TL                       | TL                        |
| Komplektacija                 | TL                        |

|             |            |
|-------------|------------|
| Доставка    | ---        |
| Гарантия    | 60 месяцев |
| Description |            |

Вся информация на этих страницах основана на технических характеристиках производителя. Содержание может быть использовано только в информационных целях. Поставщик не несет никакой ответственности за эту информацию.