

## Padanga 6.00-16 L225-1 Kama 6PR 88A6 TT



|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Категория                     | Сельскохозяйственные шины |
| Пазмер                        | 6.00-16                   |
| Модель                        | L225-1                    |
| Норма слойчости               | 6                         |
| Индекс нагрзуки (LI)          | 88                        |
| Категория скорости            | A6                        |
| Максимальная нагрузка, кг     | 560                       |
| Максимальная скорость, км/ч   | 30                        |
| Внутреннее давление, атм      | 3.3                       |
| Аналог                        |                           |
| Наружный диаметр (OD), мм     | 750                       |
| Ширина профиля (SW), мм       | 175                       |
| Длина окружности ткачения, мм |                           |
| Статический профиля, мм       | 355                       |
| Обод рекомендуемый/ permitted | 4.50E                     |
| Радиальная/ Дагиональная      | Диагональная              |
| Страна                        | RU                        |
| TT / TL                       | TT                        |
| Komplektacija                 | su kam.                   |

|             |            |
|-------------|------------|
| Доставка    | ---        |
| Гарантия    | 12 месяцев |
| Description |            |

Вся информация на этих страницах основана на технических характеристиках производителя. Содержание может быть использовано только в информационных целях. Поставщик не несет никакой ответственности за эту информацию.