

**Padanga 15.5/80-24 (400/80-24) SH39 Seha 16PR 163A6 TL**

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Категория                     | Сельскохозяйственные шины |
| Пазмер                        | 15.5/80-24                |
| Модель                        | SH39                      |
| Норма слойчости               | 16                        |
| Индекс нагрздки (LI)          | 163                       |
| Категория скорости            | A6                        |
| Максимальная нагрзка, кг      | 4875                      |
| Максимальная скорость, км/ч   | 30                        |
| Внутреннее давление, атм      | 4.0                       |
| Аналог                        | 400/80-24                 |
| Наружный диаметр (OD), мм     | 1269                      |
| Ширина профиля (SW), мм       | 412                       |
| Длина окружности ткачения, мм | 3870                      |
| Статический профиля, мм       | 569                       |
| Обод рекомендуемый/ permitted | W12;W13                   |
| Радиальная/ Дагиональная      | Диагональная              |
| Страна                        | Turkey                    |
| TT / TL                       | TL                        |
| Komplektacija                 | TL                        |

|          |          |
|----------|----------|
| Доставка | 1-5 d.d. |
|----------|----------|

|          |            |
|----------|------------|
| Гарантия | 12 месяцев |
|----------|------------|

|             |  |
|-------------|--|
| Description |  |
|-------------|--|

Вся информация на этих страницах основана на технических характеристиках производителя. Содержание может быть использовано только в информационных целях. Поставщик не несет никакой ответственности за эту информацию.