

**Padanga 5.00-12 TA60 Petlas 4PR 62A6 TT**

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Категория                     | Сельскохозяйственные шины |
| Пазмер                        | 5.00-12                   |
| Модель                        | TA60                      |
| Норма слойчости               | 4                         |
| Индекс нагрздки (LI)          | 62                        |
| Категория скорости            | A6                        |
| Максимальная нагрздка, кг     | 265                       |
| Максимальная скорость, км/ч   | 30                        |
| Внутреннее давление, атм      | 2.3                       |
| Аналог                        |                           |
| Наружный диаметр (OD), мм     | 567                       |
| Ширина профиля (SW), мм       | 145                       |
| Длина окружности ткачения, мм | 1690                      |
| Статический профиля, мм       | 267                       |
| Обод рекомендуемый/ permitted | 3.50D; 3.00D; 4.00E; 4J   |
| Радиальная/ Дагиональная      | Дагиональная              |
| Страна                        | Turkey                    |
| TT / TL                       | TT                        |
| Komplektacija                 | without tube              |

|             |            |
|-------------|------------|
| Доставка    | ---        |
| Гарантия    | 60 месяцев |
| Description |            |

Вся информация на этих страницах основана на технических характеристиках производителя. Содержание может быть использовано только в информационных целях. Поставщик не несет никакой ответственности за эту информацию.