

**Padanga 540/65R28 TA110 Petlas 149D/152A8 TL**

540/65R28 TA-110 Petlas  
www.protekta.lt

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Категория                     | Сельскохозяйственные шины |
| Пазмер                        | 540/65R28                 |
| Модель                        | TA110                     |
| Норма слойчости               |                           |
| Индекс нагрздки (LI)          | 149                       |
| Категория скорости            | D                         |
| Максимальная нагрзка, кг      | 3250                      |
| Максимальная скорость, км/ч   | 65                        |
| Внутреннее давление, атм      | 2.4                       |
| Аналог                        |                           |
| Наружный диаметр (OD), мм     | 1412                      |
| Ширина профиля (SW), мм       | 530                       |
| Длина окружности ткачения, мм | 4248                      |
| Статический профиля, мм       | 637                       |
| Обод рекомендуемый/ permitted | W16L; W18L                |
| Радиальная/ Дагиональная      | Радиальная                |
| Страна                        | Turkey                    |
| TT / TL                       | TL                        |
| Komplektacija                 | TL                        |

|             |            |
|-------------|------------|
| Доставка    | 1-5 d.d.   |
| Гарантия    | 60 месяцев |
| Description |            |

Вся информация на этих страницах основана на технических характеристиках производителя. Содержание может быть использовано только в информационных целях. Поставщик не несет никакой ответственности за эту информацию.